

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**Nr. **235**

IT

Blitz Super B4

Il presente documento è rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Blitz Super B4**

Identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento UE n:305/2011:

Modello	Interasse (mm):	
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Marca commerciale: **Fondital**

2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Radiatori metallici a installazione fissa per costruzioni, alimentati con acqua o vapore a temperatura inferiore a 120°C, alimentati da sorgente di calore esterna.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy**

4. Mandatario: -----

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del Regolamento UE n:305/2011:

Sistema 3

6. Prove di tipo in conformità alla norma EN 442 secondo il **sistema 3** effettuate da:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Prestazione dichiarata


Caratteristiche essenziali		Prestazione					Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		A1					EN 442-1:2014
Rilascio di sostanze pericolose		No					
Prova in pressione		Nessuna perdita a 2400 kPa					
Temperatura superficiale		120 °C Massimi e corrispondenti alla temperatura di mandata dell'acqua					
Resistenza a pressione		Nessuna rottura a 3200 kPa Pressione massima di esercizio: 1600 kPa					
Potenza termica nominale in W/elemento		Interasse					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Potenza termica in diverse condizioni (curva caratteristica)		$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Durabilità:							
Resistenza contro la corrosione		Nessuna corrosione dopo 200 h di camera umidostatica in nebbia salina.					
Resistenza della verniciatura (prova di quadrettatura)		Classe 0					

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Legale Rappresentante



Nr. Revisione 04	Carpeneda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--

**DECLARATION OF PERFORMANCE**Nr. **235**

EN

Blitz Super B4

This document is issued under the provisions of Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011.

1. Unique identification code of the product-type: **Blitz Super B4**

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Model		Distances between centres (mm)
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Brandname: **Fondital**

2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Metallic radiators and convectors installed in a permanent manner in construction works, fed with water or steam at temperatures below 120 °C, supplied by a remote heat source.

3. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12: -----

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3**

6. Type tests pursuant to EN 442 standard (**system 3**) carried out by:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n° 1695

7. Declared performance

Characteristic		Performance					Harmonized technical specification
Reaction to fire		A1					EN 442-1:2014
Release of dangerous substances		None					
Pressure tightness		Pass (2400 kPa)					
Surface temperature		120 °C maximum, corresponding to water flow temperature					
Resistance to pressure		Pass (3200 kPa) Maximum operating pressure: 1600 kPa					
Rated thermal outputs W/elem.		Distance between centres					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)		$\phi = K_m \times \Delta T^n$					
	K _m	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Durability:							
Resistance against corrosion		No corrosion after 200 h humidity					
Paint resistance		Class 0					


8. The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fondital S.p.A.

Dr. Valeria Niboli
Legal Representative



Nr. Revisione 04	Carpineda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--

	DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN		Nr. 235	ES
	Blitz Super B4			

El presente documento se expide en conformidad con el Reglamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2011.

1. Código de identificación único del producto-tipo: **Blitz Super B4**

Identificación del producto en conformidad con el artículo 11, párrafo 4 del Reglamento UE n:305/2011:

Modelo	Distancia entre ejes (mm):	
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Marca comercial: **Fondital**

2. Uso o usos previstos del producto para construcción, conforme con la relativa especificación técnica armonizada, como previsto por el fabricante:

Radiadores metálicos de instalación fija para construcciones, alimentados con agua o vapor a temperatura inferior a 120°C, alimentados por fuente de calor externa.

3. Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección del fabricante de conformidad con el artículo 11, párrafo 5:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia

4. Mandatario: -----

5. Sistema de evaluación y control de la constancia de la prestación del producto para construcción señalado en el Anexo V del Reglamento UE n:305/2011:

Sistema 3

6. Ensayos de tipo de conformidad con la norma EN 442 según el **sistema 3** realizados por:

Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T., Notified Body n° 1695

7. Prestación declarada


Características esenciales		Prestación					Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego		A1					EN 442-1:2014
Emisión de sustancias peligrosas		No					
Ensayo de presión		Superada (2400 kPa)					
Temperatura superficial		120 °C Máximos y correspondientes a la temperatura de impulsión del agua					
Resistencia a la presión		Superada (3200 kPa) Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa					
Potencia térmica nominal en W/elem.		Distancia entre ejes					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Potencia térmica en diferentes condiciones (curva característica)		$\phi = Km \times \Delta T^n$					
	Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Durabilidad:							
Resistencia a la corrosión		Ninguna corrosión tras 200 h de cámara húmeda-estática en niebla salina.					
Resistencia de la pintura (prueba de cuadrículado)		Clase 0					

8. La prestación del producto señalada en el punto 1 está conforme con la prestación declarada en el punto 7.

Se expide la presente declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado en nombre de:
Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Representante legal



Nr. Revisione 04	Carpineda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr. **235**

PL

Blitz Super B4

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Blitz Super B4**
Fondital

Identyfikacja produktu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia UE nr 305/2011:

Model	Rozstawy osi (mm):	
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejniki aluminiowe do montażu stałego w budynkach, zasilane wodą lub parą o temperaturze maksymalnej 120°C, z zewnętrznego źródła ciepła.

3. Producent:

Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia

4. Upoważniony przedstawiciel: -----

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6. Norma zharmonizowana: EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakerystyki		Właściwości użytkowe					Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1					EN 442-1:2014
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		Nie ma					
Szczelność pod działaniem ciśnienia		Wynik pozytywny (2400 kPa)					
Temperatura powierzchni		Maksymalnie 120°C					
Odporność na działanie ciśnienia		Wynik pozytywny (3200kPa) Maksymalne ciśnienie robocze: 1600 kPa					
Nominalna moc cieplna w W/element		Rozstaw osi					
		350	500	600	700	800	
	ϕ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	ϕ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Moc cieplna w różnych warunkach (krzywa charakterystyki)		$\phi = Km \times \Delta T^n$					
	Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Durabilidad:							
Odporność na korozję		Brak korozji po 200 godzianch w wilgoci					
Odporność na słabe uderzenia		Klasa 0					


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Przedstawiciel prawny



Nr. Revisione 04	Carpineda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**Nr. **235**

CZ

Blitz Super B4

Tento dokument je vydán v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2011.

1. Jedinečný identifikační kód výrobku-typ: **Blitz Super B4**

Identifikace produktu v souladu s článkem 11, odstavec 4, Nařízení EU č.: 305/2011:

Model		Vzdálenost os (mm):
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Obchodní značka: **Fondital**

2. Výrobce předpokládá použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Pevně nainstalované kovové radiátory pro stavby, napájené vodou nebo párou při teplotě nižší než 120 °C, napájené z externího zdroje tepla.

3. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a adresa výrobce v souladu s článkem 11, odstavec 5:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy***

4. Autorizovaný zástupce: -----

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, uvedených v příloze V, Nařízení EU č: 305/2011:

Systém 3

6. Typové zkoušky v souladu s EN 442, podle **systemu 3**, provedené:

Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

7. Prohlášené vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnost					Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň		A1					ČSN EN 442-1:2014
Uvolňování nebezpečných látek		Ne					
Tlaková zkouška		Bez netěsnosti při 2400 kPa					
Povrchová teplota		maximálně 120 °C a odpovídající vstupní teplotě vody					
Odolnost proti tlaku		Bez porušení při 3200 kPa Maximální provozní tlak:1600 kPa					
Jmenovitý tepelný výkon ve W/članek		Vzdálenost os					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Tepelný výkon za různých podmínek (charakteristická křivka)	$\phi = K_m \times \Delta T^n$						
	Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Trvanlivost							
Odolnost proti korozi		Žádná koroze po 200 hodinách v solné mlze.					
Odolnost nátěru (čtverečkový test)		Třída 0					

8. Výkon výrobku uvedený v bodě 1 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno pod výhradní odpovědností výrobce podle bodu 3.

Podepsán jménem:

Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Zákonný zástupce



Nr. Revisione 04	Carpineda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--

Blitz Super B4

Prezentul document este eliberat în temeiul Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011.

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Blitz Super B4

Identificarea produsului în temeiul articolului 11, paragraful 4 din Regulamentul UE nr. 305/2011:

Model		Distanță între axe (mm):
Blitz Super B4	350/100	350
	500/100	500
	600/100	600
	700/100	700
	800/100	800

Marcă comercială: **Fondital**

2. Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice aferente armonizate prevăzute de producător:

Radiatoare metalice cu instalare fixă pentru construcții, alimentate cu apă sau abur (vapori) la o temperatură sub 120°C, alimentate de o sursă de căldură externă.

3. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa producătorului, în temeiul articolului 11 paragraf 5:

***Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italia***

4. Mandatar: -----

5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție în baza anexei V a Regulamentului UE nr.:305/2011:

Sistem 3

6. Testări de tip în conformitate cu norma EN 442 conform **sistemului 3** efectuate de:

Politehnica din Milano, Laborator M.R.T., Organ notificat nr. 1695

7. Performanță declarată


Caracteristici esențiale		Performanță					Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc		A1					EN 442-1:2014
Eliberare de substanțe periculoase		Nu					
Testare sub presiune		Trecută (2400 kPa)					
Temperatură de suprafață		120 °C Maxim și corespunde temperaturii apei de tur					
Rezistență la presiune		Trecută (3200 kPa)					
		Presiune maximă de exercițiu: 1600 kPa					
Putere termică nominală în [W/elem.]		Distanța între axe					
		350	500	600	700	800	
	φ 30	48,0	63,7	73,8	82,6	90,3	
	φ 50	92,4	124,0	143,5	162,5	178,2	
Putere termică în diverse condiții (curbă caracteristică)		$\phi = Km \times \Delta T^n$					
	Km	0,6139	0,7587	0,8822	0,9155	0,9896	
	n	1,2818	1,3027	1,3015	1,3238	1,3301	
Durabilitate:							
Rezistența la coroziune		Lipsa de coroziune după 200 h de testare în camera climatică în prezența de saruri.					
Rezistența vopselei (Proba de zgariere la vopsea)		Clasa 0					

8. Performanța produsului menționată la punctul 1 este conformă cu performanța declarată de la punctul 7.

Se eliberează prezenta declarație de performanță pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat la punctul 3.

Semnată în numele și din partea:
Fondital Spa

Dr. Valeria Niboli
Reprezentantul legal



Nr. Revisione 04	Carpineda di Vobarno, 26/02/2024	
------------------	----------------------------------	--