

**KARTA PRODUKTU (zgodnie z Rozporządzenie Delegowane (UE) Nr 811/2013)**

|                                                                   |                                                                 |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>MODEL(-E): ANTEA KC 12</b>                                     |                                                                 |                  |                |
| Kondensacyjny kocioł wiszący dwufunkcyjny                         |                                                                 |                  |                |
| Deklarowany profil obciążeń                                       |                                                                 |                  | XL             |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń |                                                                 |                  | A              |
| Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody                |                                                                 |                  | A              |
| <b>PARAMETR</b>                                                   | <b>SYMBOL</b>                                                   | <b>JEDNOSTKA</b> | <b>WARTOŚĆ</b> |
| Znamionowa moc cieplna                                            | Prated                                                          | 12               | kW             |
| Roczne zużycie energii                                            | $Q_{HE}$                                                        | 21               | GJ             |
| Roczne zużycie energii elektrycznej do podgrzewania wody          | AEC                                                             | 14               | kWh            |
| Roczne zużycie paliwa do ogrzewania wody                          | AFC                                                             | 5                | GJ             |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń          | $\eta_s$                                                        | 90               | %              |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody                        | $\eta_{wh}$                                                     | 78               | %              |
| Poziom mocy akustycznej (w pomieszczeniu)                         | $L_{WA}$                                                        | 50               | dB             |
| Dane kontaktowe                                                   | Fondital S.p.A.<br>Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS)<br>Włochy |                  |                |

W celu prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami instrukcji instalacji, użytkowania i konserwacji oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w kraju instalacji.