

TENERIFE KC 24

Kocioł ścienny kondensacyjny

Wskazane urządzenia spełniają zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw/Rozporządzeń:

Rozporządzenie Delegowane (UE) 811/2013 and Rozporządzenie Delegowane (UE) 813/2013

Rozporządzenie Urządzenia Gazowe (UE) 2016/426

Dyrektywa Efektywność Energetyczna Kociołów 92/42/EEG

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

Dyrektywa ekoprojektu 2009/125/UE

Rozporządzenie Eco Etykietowania (UE) 2017/1369

Zastosowane normy lub specyfikacje techniczne

EN 15502-1:2012+A1:2015; EN 15502-2-1:2012+A1:2016

EN 60335-2-102 (2016)

EN 55014-1 (2006) + A1(2009) + A2 (2011); EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008)

EN 61000-3-2 (2014); EN 61000-3-3 (2013)

Dott.ssa Valeria Niboli



Model(-e): TENERIFE KC 24			
Kocioł kondensacyjny			Tak
Kocioł niskotemperaturowy (**)			Tak
Kocioł typu B ₁₁			Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń			Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny			Tak
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń			A
Klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody			A
Deklarowany profil obciążeń			XL
Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	P _{rated}	kW	19
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym (*)	P ₄	kW	19,4
Wytworzone ciepło użytkowe: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie niskotemperaturowym (**)	P ₁	kW	6,5
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η _s	%	92
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperaturowym (*)	η ₄	%	87,4
Sprawność użytkowa: Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % i w trybie niskotemperaturowym (**)	η ₁	%	97,3
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy pełnym obciążeniu	e _{l,max}	kW	0,036
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: Przy częściowym obciążeniu	e _{l,min}	kW	0,013
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej: W trybie czuwania	P _{SB}	kW	0,003
Straty ciepła w trybie czuwania	P _{stby}	kW	0,076
Pobór mocy palnika zapłonowego	P _{ign}	kW	0,000
Roczne zużycie energii	Q _{HE}	GJ	61
Emisje tlenków azotu	NO _x	mg/kWh	39
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L _{WA}	dBA	51
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η _{wh}	%	84
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Q _{elec}	kWh	0,172
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	kWh	37
Dzienne zużycie paliwa	Q _{fuel}	kWh	22,314
Roczne zużycie paliwa	AFC	GJ	17
Moc trybu czuwania (urządzenia słonecznego)	solstandby	W	-
Dane kontaktowe: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Włochy			
(*) W trybie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.			
(**) Niska temperatura oznacza 30 °C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37 °C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku			

W celu prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami instrukcji instalacji, użytkowania i konserwacji oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w kraju instalacji.