



Scheda prodotto scaldacqua
UE 812/2013 - ALLEGATO IV Punto 1

Modello	-	MELORIA 150					
Profilo di carico dichiarato (1)	-	L					
Classe di efficienza energetica riscaldamento dell'acqua (2)	-	Condizioni climatiche (4) medie A+					
Efficienza energetica riscaldamento dell'acqua (3)	%	Condizioni climatiche (4) più fredde medie più calde 103 122 137					
Consumo annuo di energia in termini di energia finale	kWh	Condizioni climatiche (4) più fredde medie più calde 997 843 746					
Impostazioni di temperatura del termostato	°C	54					
Livello di potenza sonora all'interno L_{WA}	dB(A)	56					
Precauzioni da adottare al momento del montaggio , installazione o manutenzione	-	Fare riferimento alle prescrizioni riportate nel manuale prodotto					
(1)	UE 812/2013 - Allegato VII Tab.3						
(2)	UE 812/2013 - Allegato II Punto 1						
(3)	UE 812/2013 - Allegato VIII Punto 3						
	Condizioni climatiche medie T aria esterna +7°C d.b. (+6°C w.b.)						
	Condizioni climatiche più fredde T aria esterna +2°C d.b. (+1°C w.b.)						
(4)	Condizioni climatiche più calde T aria esterna +14°C d.b. (+13°C w.b.)						
	w.b. bulbo umido						
	d.b. bulbo secco						

Fondital S.p.A.

via Cerreto 40

25079 - Vobarno (BS) - Italia

Rev 00

Id F_DOC-00000346

23/10/2024



Parametri tecnici relativi agli scaldacqua
UE 814/2013 - Allegato III Punto 6

Modello	-	MELORIA 150		
Consumo quotidiano di energia elettrica - Qelec	kWh	Condizioni climatiche (2)		
		più fredde	medie	più calde
		4,685	4,360	3,851
Profilo di carico dichiarato (1)	-	L		
Livello di potenza sonora all'interno / all'esterno - L_{WA}	dB	56 / -		
Volume utile	l	145		
Acqua mista a 40 °C - V40	l	160		
Precauzioni da adottare al momento del montaggio , installazione o manutenzione	,	Fare riferimento alle prescrizioni riportate nel manuale prodotto		
(1) UE 814/2013 - Allegato III Tab. 1		Condizioni climatiche medie T aria esterna +7°C d.b. (+6°C w.b.)		
		Condizioni climatiche più fredde T aria esterna +2°C d.b. (+1°C w.b.)		
(2) Condizioni climatiche più calde T aria esterna +14°C d.b. (+13°C w.b.)		w.b. bulbo umido		
		d.b. bulbo secco		
Valore smart dichiarato	-	1		
	-	0	X	
Fondital S.p.A. via Cerreto 40 25079 - Vobarno (BS) - Italia				