

<b>Modello</b>	-	MELORIA 300 S		
<b>Profilo di carico dichiarato (1)</b>	-	XL		
<b>Classe di efficienza energetica riscaldamento dell'acqua (2)</b>	-	Condizioni climatiche (4)		
		medie		
		A+		
<b>Efficienza energetica riscaldamento dell'acqua (3)</b>	%	Condizioni climatiche (4)		
		più fredde	medie	più calde
		104	128	144
<b>Consumo annuo di energia in termini di energia finale</b>	kWh	Condizioni climatiche (4)		
		più fredde	medie	più calde
		1614	1312	1167
<b>Impostazioni di temperatura del termostato</b>	°C	53		
<b>Livello di potenza sonora all'interno L<sub>WA</sub></b>	dB(A)	51		
<b>Precauzioni da adottare al momento del montaggio , installazione o manutenzione</b>	-	Fare riferimento alle prescizioni riportate nel manuale prodotto		
	(1)	UE 812/2013 - Allegato VII Tab.3		
	(2)	UE 812/2013 - Allegato II Punto 1		
	(3)	UE 812/2013 - Allegato VIII Punto 3		
	(4)	Condizioni climatiche medie T aria esterna +7°C d.b. (+6°C w.b.)		
		Condizioni climatiche più fredde T aria esterna +2°C d.b. (+1°C w.b.)		
		Condizioni climatiche più calde T aria esterna +14°C d.b. (+13°C w.b.)		
		w.b. bulbo umido d.b. bulbo secco		
Fondital S.p.A. via Cerreto 40 25079 - Vobarno (BS) - Italia				

		<b>Parametri tecnici relativi agli scaldacqua UE 814/2013 - Allegato III Punto 6</b>		
<b>Modello</b>	-	MELORIA 300 S		
<b>Consumo quotidiano di energia elettrica - Qelec</b>	kWh	Condizioni climatiche (2)		
		più fredde	medie	più calde
		7,499	6,095	5,148
<b>Profilo di carico dichiarato (1)</b>	-	XL		
<b>Livello di potenza sonora all'interno / all'esterno - L<sub>WA</sub></b>	dB	51 / 54		
<b>Volume utile</b>	l	270		
<b>Acqua mista a 40 °C - V40</b>	l	345		
<b>Precauzioni da adottare al momento del montaggio, installazione o manutenzione</b>	-	Fare riferimento alle prescrizioni riportate nel manuale prodotto		
	(1)	UE 814/2013 - Allegato III Tab. 1		
		Condizioni climatiche medie T aria esterna +7°C d.b. (+6°C w.b.)		
		Condizioni climatiche più fredde T aria esterna +2°C d.b. (+1°C w.b.)		
	(2)	Condizioni climatiche più calde T aria esterna +14°C d.b. (+13°C w.b.)		
		w.b. bulbo umido		
		d.b. bulbo secco		
<b>Valore smart dichiarato</b>	-	1		
	-	0	X	
Fondital S.p.A. via Cerreto 40 25079 - Vobarno (BS) - Italia				