

eBlitz Soft

EMISOR TERMOELÉCTRICO CON FLUIDO TERMODINÁMICO



- **Cuerpo en aluminio:**
 - alcanza rápidamente la temperatura deseada
- **Amplia interfaz LCD incorporada**
- **Sonda de temperatura NTC y regulación electrónica de la temperatura**
- **Para la optimización de los consumos el radiador cuenta con:**
 - Programación diaria y semanal con control adaptativo de encendido
 - Función detección ventana abierta
 - Lectura consumos
- **Seguridad:**
 - Bloqueo teclado
 - Carga residual del reloj > 2 h
- **Kit de fijación incluido**



CLASSE II




Double isolation



Todos los modelos **eBlitz Soft** están garantizados **2 años** para componentes eléctricos, **10 años** sobre el cuerpo de aluminio desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación.



El lado derecho aloja el sistema de regulación y control de fácil acceso independientemente del tipo de instalación



Cable de alimentación:
- Fase
- Neutro
- Hilo piloto

Modelo	Código	Potencia	Elementos	Voltaje	Frecuencia	Longitud	Altura	Profundidad
		W	n°	V	Hz	mm	mm	mm
500	FBH0M1XD54	500	4	230	50/60	395	577	97
750	FBH0M1XD85	750	5	230	50/60	475	577	97
1000	FBH0M1XDA6	1000	6	230	50/60	555	577	97
1250	FBH0M1XDD8	1250	8	230	50/60	715	577	97
1500	FBH0M1XDF9	1500	9	230	50/60	795	577	97
1800	FBH0M1XDIC	1800	12	230	50/60	1035	577	97

