

eBlitz Soft

RADIATOR ELECTRIC CU LICHID TERMODINAMIC



- ▶ **Corp din aluminiu:**
 - atinge rapid temperatura dorită
- ▶ **Interfață LCD încorporată, cu lumină de fundal**
- ▶ **Sondă de temperatură NTC și reglare electronică a temperaturii**
- ▶ **Pentru optimizarea consumului, radiatorul este dotat cu:**
 - Programare zilnică și săptămânală cu control adaptiv al pornirii
 - Funcție de detectare a deschiderii ferestrelor
 - Citirea consumului
- ▶ **Siguranță:**
 - Blocare tastatură
 - Rezervă de putere >2h
- ▶ **Sistem de fixare inclus**




CLASSE II



Double isolation



Pe partea dreaptă sunt montate sistemul de reglare și control și interfața de gestionare cu afișaj, cu taste ușor accesibile în orice condiții de instalare.



Cablu de alimentare:
 - Fază
 - Neutru
 - Cablu pentru comandă externă a radiatorului

Model	Codul cablului pilot	Putere	Elemente	Tensiune	Frecvență	Lățime	Înălțime	Adâncime
		W	nr	V	Hz	mm	mm	mm
500	FBH0M1XD54	500	4	230	50/60	395	577	97
750	FBH0M1XD85	750	5	230	50/60	475	577	97
1000	FBH0M1XDA6	1000	6	230	50/60	555	577	97
1250	FBH0M1XDD8	1250	8	230	50/60	715	577	97
1500	FBH0M1XDF9	1500	9	230	50/60	795	577	97
1800	FBH0M1XDIC	1800	12	230	50/60	1035	577	97

