

Blitz
SUPER B4

Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Podłączenie hydrauliczne od dołu



Łatwe przechowywanie i instalacja



Maksymalne ciśnienie robocze



Patent



grzejnik z podłączeniem dolnym składa się z:

- grzejnika **(A)**
- pojedynczego elementu podłączenia dolnego prawego **(B)** lub lewego **(C)**
- zaworu **(D)**

Trzy kody muszą być zamawiane oddzielnie i zamontowane przez instalatora.

Dobór kodów znajduje się na następnej stronie



Podstawowe zestawy (A)

800: od 3 do 10 elementów

700: od 3 do 12 elementów

600/500/350: od 3 do 14 elementów

Wszystkie modele są objęte **10 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji. Pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji.

SKŁAD ZESTAWU

B

C

ZESTAW DX

ZESTAW SX

520215M

520216P

520205DS

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM PRAWY

ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW PODŁĄCZENIA DOLNEGO W ZESTAWIE STR.PRAWA DX **(B)**

ZESTAW ZAWÓR **(D)** (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM LEWY

ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW PODŁĄCZENIA DOLNEGO W ZESTAWIE STR.LEWA SX **(B)**

ZESTAW ZAWÓR **(D)** (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

ZAWÓR GÓRNY

PRZYKŁAD WYPROWADZENIA KODU

Aby skomponować zestaw **Blitz Super B4 600/100** składający się z **10** elementów z podłączeniem dolnym **a prawym i zaworem z bypass**, należy zamówić:

1 Radiatore Blitz Super B4 600/100 da **9** elementi: **V69304409**. Codice elemento 600/100 **V693044** (Tabella 1) + numero di elementi **09**.

Element z dolnym podłączeniem DX: **V693044DX** (Tabella 2a e 2b).

Zawór podłączenie dolne z bypasssem DX-SX : **520205DS** (Tabella 3).

Model	Kod	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Moc cieplna przy ΔT 30	Moc cieplna przy ΔT 50	Wykładnik	Współczynnik
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	cale	litr/element	W/ele.	W/ele.	n	Km
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	48,0	92,4	1,2818	0,6139
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	63,7	124,0	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	73,8	143,5	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	82,6	162,5	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	90,3	178,2	1,3301	0,9796

Tabella 1

Element z podłączeniem dolnym z lewej strony SX	Kod
350/100 SX	V693014SX
500/100 SX	V693034SX
600/100 SX	V693044SX
700/100 SX	V693054SX
800/100 SX	V693064SX

Tabella 2a

Element z podłączeniem dolnym z prawej strony DX	Kod
350/100 DX	V693014DX
500/100 DX	V693034DX
600/100 DX	V693044DX
700/100 DX	V693054DX
800/100 DX	V693064DX

Tabella 2b

Artykuł	Opis	Kod
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE KĄTOWE DX-SX -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zaworem zwrotnym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu	520215M
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE PROSTE DX-SX -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zaworem zwrotnym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu	520216P
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE Z BYPASSEM DO INSTALACJI JEDNORUROWEJ DX-SXS -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zamknięciem i bypasssem regulowanym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu -Bypass regulowany do systemu jednorurkowego	520205DS

Tabella 3

