

exclusivo Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM



Niska bezwładność cieplna



Niska zawartość wody



Podłączenie hydrauliczne od dołu



Łatwe przechowywanie i instalacja



Maksymalne ciśnienie robocze



Patent



grzejnik z podłączeniem dolnym składa się z:

- grzejnika **(A)**
- pojedynczego elementu podłączenia dolnego prawego **(B)** lub lewego **(C)**
- zaworu **(D)**

Trzy kody muszą być zamawiane oddzielnie i zamontowane przez instalatora.

Dobór kodów znajduje się na następnej stronie



Podstawowe zestawy **(A)**

600/500/350: od 3 do 14 elementów

Wszystkie modele są objęte **10 letnią** gwarancją na wady fabryczne liczoną od daty instalacji. Pod warunkiem poprawności wykonania instalacji, z zachowaniem norm i przepisów dotyczących warunków montażu, użytkowania i prawidłowej konserwacji.

SKŁAD ZESTAWU

B

C

D

ZESTAW DX

ZESTAW SX

ZESTAW SX(B)

520215M

520216P

520205DS

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM PRAWY

ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW PODŁĄCZENIA DOLNEGO W ZESTAWIE STR.PRAWA DX(**B**)
ZESTAW ZAWÓR (**D**) (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

GRZEJNIK Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM LEWY

ELEMENT:
MODEL GRZEJNIKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW PODŁĄCZENIA DOLNEGO W ZESTAWIE STR.LEWA SX(**B**)
ZESTAW ZAWÓR (**D**) (ZAMAWIANY ODDZIELNIE)

ZAWÓR GÓRNY

PRZYKŁAD WYPROWADZENIA KODU

Aby skomponować zestaw **Exclusivo 600/100** składający się z **10** elementów z podłączeniem dolnym **a prawym i zaworem z bypass**, należy zamówić:

Grzejnik Exclusivo 600/100 złożony z **9** elementów: **V71004409**. Kod 600/100 **V710044** (Tabela 1) + ilość elementów **09**.

Element z dolnym podłączeniem DX: **V710044DX** (Tabela 2a i 2b).

Zawór podłączenie dolne z bypassem DX-SX : **520205DS** (Tabela 3).

Model	Kod	Głębokość	Wysokość	Rozstaw osi	Szerokość	Średnica Podłączeń	Zawartość wody	Moc cieplna przy ΔT 30	Moc cieplna przy ΔT 50	Wykładnik	Współczynnik
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	cale	litr/element	W/ele.	W/ele.	n	Km
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	59,5	114,5	1,2823	0,7588
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	68,9	133,5	1,2953	0,8410

Tabela 1

Element z podłączeniem dolnym z lewej strony SX	Kod
350/100 SX	V680014SX
500/100 SX	V710034SX
600/100 SX	V710044SX

Tabela 2a

Element z podłączeniem dolnym z prawej strony DX	Kod
350/100 DX	V680014DX
500/100 DX	V710034DX
600/100 DX	V710044DX

Tabela 2b

Artykuł	Opis	Kod
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE KĄTOWE DX-SX -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zaworem zwrotnym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu	520215M
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE PROSTE DX-SX -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zaworem zwrotnym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu	520216P
	ZAWÓR PODŁĄCZENIE DOLNE Z BYPASSEM DO INSTALACJI JEDNORUROWEJ DX-SXS -Zawór H rozstaw 50 mm -Gwinty 3/4 typu eurocono -Materiał mosiądz niklowany z zamknięciem i bypassem regulowanym -Dołączone śruby/O-ringi do montażu elementu od dołu -Bypass regulowany do systemu jednorurkowego	520205DS

Tabela 3

