





即时产生生活热水冷凝式壁挂炉



- ▶全新不锈钢单盘管主换热器,更大换热管径,保证出色效率性能
- ▶9升的膨胀箱,适应不同类型的系统
-) 通过室外探头进行控温(可选附件)
-)结构紧凑,厚度仅为 250 mm





| | _ | |
|---------------|---|----|
| | | |
| | | 7 |
| | | • |
| | _ | |
| | | |
| _ | _ | .+ |
| | | ~ |
| | | |
| | | |
| _ | | ^ |
| | | • |
| | | |
| _ | | |
| _ | _ | |
| | | _ |
| | | |
| _ | | |
| | _ | |
| | | N) |
| _ | _ | |
| | | |
| | | _ |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| _ | | z |
| _ | | |
| = | _ | |
| $\overline{}$ | | |
| | | ပ |
| | | |
| _ | | |
| = | _ | |
| _ | | u |
| | | _ |
| | | |
| _ | | |
| _ | | Δ. |
| | | _ |
| | = | |
| _ | _ | |
| | | ~ |
| | | 6 |
| | | |
| | | |
| = | = | |
| | | |
| _ | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 型号 | 燃气类型 | 热输入 | | 长x高x厚 | 毛重 |
|----------------|------|--------------|-------------|-------------|------|
| | | 额定功率 (Qn) kW | 生活热水额定功率 kW | mm | kg |
| TENERIFE KC 24 | 甲烷 | 20,0 | 24,0 | 400x700x250 | 29,0 |