



ITACA CH KR

冷凝式单采暖壁挂炉



100%意大利制造




冷凝式单采暖壁挂炉 级联安装高达510KW



**85
kW**

- ▶ 氮氧化物排放量为 6 级
- ▶ 功率调节比: 1:10
- ▶ 集成烟气止回阀
- ▶ 以级联方式最多可安装 6 台带有主从逻辑的锅炉。
- ▶ 高效不锈钢换热器
- ▶ 变速助燃风机
- ▶ 控制输出、外置探头输入、环境恒温器、热水罐探头、太阳能泵接头、系统泵
- ▶ 0-10 V 温度或功率管理
- ▶ 标准: $\varnothing 80 \text{ mm} + \varnothing 80 \text{ mm}$ 的分离式空气/烟雾套件, 纸制模板, 墙壁安装套件, 冷凝水排放虹吸管, 吸力封闭盖

型号	采暖最大热输入 kW	宽 x 高 x 厚 mm	毛重 kg
ITACA CH KR 85	81,0	500x834x510	97

产品	描述	代码
	变速循环泵 - 8米180mm轴距 - 连接G 1 1/2 M	0KCIRCOL01
	用于0KCIRCOL00和0KCIRCOL01的绝缘套管, 带有魔术贴固定	0KISOCIR00
	变速循环泵 - 11米180mm轴距 - 连接G 1 1/2 M	0KCIRCOL02
	用于0KCIRCOL02的绝缘套管, 带有魔术贴固定	0KISOCIR01

产品	描述	代码
	变速循环泵 - 12米180mm轴距 - 连接G 1 1/2 M	0KCIRCOL04
	用于0KCIRCOL03和0KCIRCOL04的绝缘套管, 带有魔术贴固定	0KISOCIR02
	级联管理探头	0KSONDCO00
	同轴烟道气入门套件125/80	0ATTCOFL01

