#### FORMENTERA KC



- ▶ Rango de modulación 1:9
- ▶ Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
- Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
- Gestión de serie de 2 tipologías de instalación solar térmica
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
- Intercambiador sanitario de 26 placas de acero inoxidable
- Vaso de expansión calefacción de 10 litros

	FORMENTERA			KC 24 - 28	KC 28 - 30	KC 32 - 35
	Potencia	Calefacción	kW	24	28	32
	Potencia	ACS	kW	28	30	35
	Caudal ACS	(ΔT 25°C)	l/min.	16,01	18,6	19,6
	Clase eficiencia energética	Calefacción ambiente	-	A	A	A
		Calefacción ACS	-	A XL	A XL	A XXL
	Dimensiones		mm	420x750x315		

#### Fondital: sistemas para la calefacción desde 1970

Fondital es un grupo de empresas integrado en todo el sector de la calefacción, capaz de garantizar un control total de la producción y de la calidad. Tras de más de cuarenta años de desarrollo, Fondital se ha convertido en un grupo industrial de gran importancia, líder en España y en los principales países europeos.









INNOVACIÓN

**FORMACIÓN** 

#### FONDITAL S.p.A. Società a unico socio Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304 E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com COMPANY WITH **QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL** = ISO 9001 =





**% fondital** 

**CALDERAS MURALES** 

**DE CONDENSACIÓN** 

CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA

DE AGUA CALIENTE SANITARIA

**SOLUCIONES DE AHORRO Y CONFORT** 

**TopDiez** 

### ITACA KC



- Sonda de temperatura ambiente de serie
- Rango de modulación 1:9
- Condensación incluso en funcionamiento sanitario gracias al intercambiador sanitario de 26 placas aislado térmicamente
- Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
- Doble sistema de carga: automático y manual
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 - 35 kW)
- ▶ Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma

ITACA			KC 24 - 28	KC 28 - 30	KC 32 - 35
Potencia	Calefacción	kW	24	28	32
Potencia	ACS	kW	28	30	35
Caudal ACS (ΔT 25°C)		l/min.	16,01	18,6	19,6
Clase eficiencia	Calefacción ambiente	-	A	A	A
energética	Calefacción ACS	-	A XL	A XL	A XXL
Dimensiones		mm	420x750x315		



;10 AÑOS DE TOTAL CONFORT Y TRANQUILIDAD!

EXTENSIÓN DE GARANTÍA CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#### **Puedes dormir** plácidamente



## **DELFIS KC**



- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario (28 - 30 kW)
- Rango de modulación 1:9
- Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
- Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
- Compacta, solo 250 mm de profundidad

DELFIS			KC 24 - 28	KC 28 - 30
Potencia	Calefacción	kW	24	28
Potericia	ACS	kW	28	30
Caudal ACS (A	\T 25°C)	l/min.	16,1	18,0
Clase	Calefacción ambiente			A
energética	Calefacción ACS	-	A XL	<b>A</b> XL
Dimensiones	Dimensiones		400x700x250	

# LEO KC



- Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de paso del agua
- Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, soporte para montaje en pared, posibilidad de eligir dos puntos de aspiración para la descarga doble flujo
- Interfaz de usuario con LCD retroiluminado con diagnóstico
- Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- ▶ Termorregulación con sonda exterior (opcional)
- Rango de modulación 1:5

LEO			KC 24
Potencia	Calefacción	kW	20
ACS	kW	24	
Caudal ACS (ΔT 2	25°C)	l/min.	14,4
Clase eficiencia	Calefacción ambiente	-	Α
energética	Calefacción ACS	-	A XL
Dimensiones		mm	400x700x250






Spot, el nuevo cronotermostato inteligente, permite regular y programar el funcionamiento de la caldera y de la calefacción a distancia gracias a una conexión wi-fi.

- > Sistema multi-zona inteligente con cronotermostato inalámbrico y pantalla E-paper.
- > Posibilidad de asistencia técnica en remoto trámite cloud.
- > Gestión a través de smartphone, Google Home e Alexa.
- Compatible con los sistemas existentes y con todas las calderas de la gama doméstica Fondital.











Todas las operaciones de instalación o mantenimiento deberán efectuarse por personal calificado. El fabricante no se podrá considerar responsable de eventuales daños a personas, animales y/o cosas causados por un utilizo inapropiado del producto o por incumplimiento de las indicaciones anteriormente mencionadas.